SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Fibra de Taeki®

La Fibra **Taeki5®**, desarrollada en Europa, ha sido creada teniendo en cuenta la protección total de las manos. Se utiliza en una amplia gama de guantes de seguridad de alto rendimiento. Donde otras fibras han fallado en resistencia al corte o a la abrasión, Taeki5® está allí para brindarle todas sus propiedades y protección:

- Alta resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia al corte. Nivel 5 de acuerdo a la norma EN388.
- Alta comodidad y ajuste. Material elástico, transpirable, que permite un ajuste perfecto, destreza y comodidad en su uso. Suave al tacto y de baja densidad para reducir la fatiga de la mano y permitir un cómodo uso durante largas jornadas de trabajo.
- Ningún cambio de color ni propiedades ante la exposición a la luz o a rayos UV.
- Libre de pelusa. Las características de Taeki5® permiten usos que requieren condiciones de limpieza en donde no se permite ningún tipo de contaminación, como ensambles de partes electrónicas.
- Lavable. No encoge. Permite numerosos ciclos de lavado.

Zubi-Ola Hard

Guantes en Fibra Taeki5®, recubiertos con Látex • DIP NORMAL • PUÑO AJUSTABLE • Protección Anticorte Nivel 5 • "Hard"

EN388 / EN407

Puño Ajustable. • Composición: 40% Taeki5® • 60% Látex • Dip Normal.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11911059	787579991150	10.2" (26cm)	10	10 pares

Zubi-Ola Hott250

Guantes en Fibra Taeki5®, con revestimiento interno en Nitrilo HCT • Protección Anticorte Nivel 5 "Hott250"

EN388 / EN407

Puño de "Quita y Pon". • Composición: 100% Taeki5® outer liner • HCT Nitrile Multilayer inner coating technology •100% cotton inside liner.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11911060	787579911608	13" (33cm)	9	10 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Zubi-Ola HARD1

Guantes en Fibra Taeki5®, recubiertos con Nitrilo HCT • 3/4 DIP • Protección Anticorte Nivel 5 • "Hard1"

EN388 / EN407

Puño abierto. • Composición: 30% Taeki5® • 70% Nitrilo • 3/4 Dip.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11916710	787579191673	10.2" (26cm)	10	10 pares

Zubi-Ola HARD2

Guantes en Fibra Taeki5®, recubiertos con Nitrilo HCT • DIP TOTAL • Protección Anticorte Nivel 5 • "Hard2"

EN388 / EN407

Puño abierto. • Composición: 20% Taeki5® • 80% Nitrilo • Dip Total.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11911058	787579191154	10.2" (26cm)	10	10 pares

Guantes en Fibra Taeki5®, recubiertos con Nitrilo HCT • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • "Hard3"

EN388 / EN407

Puño abierto. • Composición: 40% Taeki5® • 60% Nitrilo • Dip Normal.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11911057	787579211210	10.2" (26cm)	10	10 pares

Zubi-Ola HARD3

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Guantes en Fibra Taeki5® • Protección Anticorte Nivel 5 • "Short"

EN388 / EN407

Puño tejido. • Composición: 100% fibra Taeki5®.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11912010	787579191215	10.2" (26cm)	10	10 pares

Guantes en Fibra Taeki5® y Cuero • Protección Anticorte Nivel 5 • "Leather"

EN388 / EN407

Puño de "Quita y Pon". • Composición: Guante: 100% fibra de Taeki5®. // Manga: 100% cuero.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11912075	787579202232	14.6" (37cm)	9	10 pares

2 Mangas en Fibra Taeki5®, Largo:18" (45.72cm) • Protección Anticorte Nivel 5 • "Long"

EN388 / EN407

Rebordes tejidos. • Composición: 100% fibra Taeki5®.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11989018	787579198986	18" (45.72cm)	Única	10 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Fibra de Kevlar®

El **Kevlar®** es una tecnología avanzada de DuPont®. Es una de las fibras orgánicas artificiales más importantes desarrolladas hasta el momento. Debido a su combinación única de características, Kevlar® se utiliza hoy en una amplia variedad de usos industriales. **Características:** • Resistencia a la abrasión. • Protección al calor. • Alta resistencia al corte. • Resistencia a los rayos UV. Mantiene las propiedades y el color en contacto con la luz. • Lavable. • Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento.

EXTRA® Flex Kevlar

Guantes Kevlar®/Nitrilo HCT corrugado • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 3 • "Extraflex Kevlar"

3 EN388 / EN407

Puño Tejido. • Composición: 40% Fibra Kevlar® • 60% Nitrilo HCT • Dip Normal.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11916069	787579160693	10" (25.4cm).	9	10 pares

2 Mangas en Kevlar® • 18" (45.72cm) • "K-pro Zubi-Ola®"

3 EN388 / EN407

Rebordes tejidos. • Composición: 100% fibra Kevlar®.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11989378	787579989379	18" (45.72cm).	Única	10 pares

K-PRO® Zubi-Ola

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Nomex® & Kevlar®

Guantes para ser usados en labores de extinción de incendios, conducción profesional de carros de carreras, y aquellas labores en las que se pueda tener contacto directo con el fuego, puesto que no se derriten cuando se exponen a una llama abierta, no se contraen, ni dilatan, ni se ablandan durante la exposición a corto plazo a temperaturas hasta de 150°C. Garantizan un agarre seguro al manejar utensilios de cocina o asar a la parrilla o al cambiar una bombilla. Son ambidiestros y el interior de Algodón de punto doble garantiza un confort óptimo.

Guantes de Nomex® y Kevlar®, forrados en Poliéster y Algodón • Para la industria •"AntiFuego"

Puño Tejido. • Composición: 15% Kevlar • 85% Nomex. Forro: 65% Poliéster • 35% Algodón.

EN407

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11913023	787579130238	10.2" (26cm)	M	10 pares
11913024	787579130245	10.2" (26cm)	L	10 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Fibra de Spectra®

Spectra® es una fibra de polietileno de cadena larga. Por sus características se emplea en usos militares, navales, espaciales y deportivos. • Representa la más avanzada tecnología en hilados con alta resistencia al corte. • Brinda alta resistencia a la tracción. • Maximización de la resistencia al corte y a la deformación. • Alta estabilidad química que permite el lavado en condiciones normales, con detergentes y con lejía, sin afectar sus propiedades. • Ideal para cualquier labor donde se utilicen elementos cortantes. • Adecuada para el contacto con alimentos, se recomiendan para deshuesar y abrir la carne, preparación de frutas y verduras, preparación de comidas, distribución de alimentos, etc. (Materiales aceptados por la FDA).

SteelCore II®

1 Guante en Spectra® • Anticorte • Color Natural • Protección Anticorte Nivel 2 • "SteelCore II" • 1 PIEZA

Puño Tejido. • Composición: 40% Poliéster • 30% nylon • 30% hilos acerados.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11997025	787579951161	9" (22.86cm)	S	5 unidades
11997040	787579951192	9" (22.86cm)	L	5 unidades

SteelCore III®

1 Manga en Spectra® • 18" (45.72cm) • Protección Anticorte Nivel 2 • "Steelcore III" • 1 PIEZA

Rebordes tejidos.
Composición: 40% Poliéster • 30% nylon • 30% hilos acerados.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11989318	787579989317	18" (45.72cm)	Única	10 mangas

Thermolite® & PPU

THERMOLITE® proporciona aislamiento y la comodidad en un clima frío a pesar de su ligera estructura. Su calidad está diseñada para acelerar el proceso de pasar humedad desde la piel a la superficie exterior de la tela para que pueda evaporarse a un ritmo acelerado. Retiene el aire caliente que desprende el cuerpo. Garantiza calidez y confort sin añadir peso en condiciones secas y en mojado. Es una fibra ligera con un rendimiento extremo. Es un material excelente porque es cómodo y ligero; y además permite una mayor libertad de movimiento. • El polímero de poliuretano (PPU) da una sensación mucho más suave en la palma con más comodidad y sensibilidad que el recubrimiento de poliuretano tradicional (PU) que se encuentra comúnmente en otros guantes ligeros.

Guantes Nylon + Thermolite®, recubiertos en Polímero de Poliuretano (PPU) • DIP NORMAL • "ThermaPower" • MANEJO DE ELEMENTOS FRÍOS

Puño tejido. • Composición: 40% Nylon + Thermolite® • 60% Poliuretano PPU • Dip Normal.

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11914008	787579140282	9" (22.86cm)	8	50 pares
11914010	787579140107	9" (22.86cm)	10	50 pares