SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Materiales Especiales y de Alta Resistencia

Fibra de HDPE & Cuero

Fibra **HDPE (Polycotton / Fibra de vidrio / Nylon de alta densidad)**. • Protección Anticorte nivel 5. • Buena resistencia para trabajos con calor. • Libres de pelusa. Resistencia UV.

Zubi-Ola® EXTRA Hard®



EN388 / EN407

Guantes HDPE (Polycotton / Fibra de vidrio / Nylon de alta densidad) & Cuero • Protección Anticorte Nivel 5. "ExtraHard"

Elaborados en hilado industrial HDPE (Polycotton / Fibra de vidrio / Nylon de alta densidad), recubiertos en la palma y punta de los dedos con Cuero de Vaca grado A.
• Refuerzo en cuero entre el dedo índice y el pulgar, que protege de materiales abrasivos y cortantes. • Puño Tejido. • Protección Anticorte nivel 5. • Buena resistencia para trabajos con calor. • Libres de pelusa. • Resistencia UV. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 45% Cuero de Vaca • 50% HDPE • 5% Fibra de Vidrio.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11917085	787579197057	10" (25.4cm)	10	10 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Fibra de HPPE & Nitrilo

HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. Protección anticorte nivel 5.

EN388

EXTRA Flex Ultra

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • "ExtraFlex Ultra"

HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. • Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. • Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Puño Tejido. • Composición: 78% HPPE fiber • 2% glass fiber • 20% Nitrile.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11913058	787579923069	10" (25.4cm)	8	50 pares
11913059	787579913053	10" (25.4cm)	9	50 pares

EN388

EXTRA Flex Ultra

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • "ExtraFlex Ultra"

Puño Tejido. • Composición: 78% HPPE fiber • 2% glass fiber • 20% Nitrile. HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. • Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 78% HPPE fiber • 2% glass fiber • 20% Nitrile.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11913060	787579913060	10" (25.4cm)	10	50 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Forté

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Nitrilo • 3/4 DIP • Protección Anticorte Nivel 5 • "Forté"

HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. • Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 50% Nitrilo • 28%HPPE • 14%PE • 8% Polyester.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11919119	7875791914192	10" (25.4cm)	9	50 pares

Mega

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos Nitrilo DIP NORMAL // Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Protección Anticorte Nivel 5 • "Mega"

HPPE. Fibra de polietileno de alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. • El TPR (caucho termoplástico) posee excelente resistencia a los impactos y flexibilidad en bajas temperaturas. Buena resistencia a la abrasión por químicos, acción atmosférica y envejecimiento por calor. • Protección anticorte nivel 5. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas puntiagudas o con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 45% HPPE • 40% Nitrile • 15% TPR.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11935915	787579359912	10" (25.4cm)	9	50 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Fibra de HPPE + PPU + TPR

HPPE. Fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión. El **polímero de poliuretano** (**PPU**) da una sensación mucho más suave en la palma con más comodidad y sensibilidad que el recubrimiento de poliuretano tradicional (PU) que se encuentra comúnmente en otros guantes ligeros. El **TPR** (**caucho termoplástico**) posee excelente resistencia a los impactos y flexibilidad en bajas temperaturas. Buena resistencia a la abrasión por químicos, acción atmosférica y envejecimiento por calor.

5

EN388

Zubi-Ola MECHANICAL

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Polímero de Poliuretano (PPU) // Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Protección Anticorte Nivel 5 • "Mechanical"

Puño ajustable con velcro. • Tejido continuo de Polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. Protección anticorte nivel 5. • Recubierto de Polímero de Poliuretano PPU (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. • Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Protege el exterior de la mano de los efectos de impacto, choques y vibraciones. • Posee un refuerzo en cuero de vaca entre el dedo índice y pulgar, que protege de materiales abrasivos y cortantes. • Composición: 40% TPR • 28% HPPE • 20% PPU • 5% Cow Split Leather • 7% Velcro.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11935909	787579939091	9" (22.86cm)	9	5 pares
11935910	787579359103	9" (22.86cm)	10	5 pares
11935911	787579939114	9" (22.86cm)	11	5 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Fibra de UHMWPE

UHMWPE: Fibra de polietileno de ultra-elevado peso molecular, también conocida como Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. • Liviana. • Tenacidad hasta 15 veces mayor que la de un acero de buena calidad y 40% más fuerte que la Aramida. • Alta resistencia mecánica, al corte **(protección anticorte nivel 5)**, al desgaste por abrasión y a la corrosión. • Insensibilidad a los rayos U.V. y a altas temperaturas ambientales: no se ve afectada por la exposición al sol o su uso prolongado en los climas más cálidos. • Usos principales: Chalecos a prueba de balas; redes de pesca comercial, cuerdas de amarre y cables de usos marítimos; cuerdas de paracaídas; guantes resistentes a los cortes; cables de elevación (slingas); cables de energía eólica. El material se ha pensado para un número indeterminado de piezas sometidas al desgaste, y en el campo de la medicina para prótesis de rodilla o cadera.

Zubi-Ola® EXTREME®

5

EN388

Guantes Fibra UHMWPE, recubiertos en Poliuretano • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • "Extreme"

Los guantes de fibra UHMWPE Se usan extensamente en ensamblaje de automoción, manipulación de vidrio, tareas de corte industrial, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Cumplen con las normas europeas EN 388. • Puño Tejido. • Composición: 35% 400D UHMWPE • 7% 140D Elastic Fibre • 12% Nylon • 16% Polyester • 30% PU.

Referencia	*Cód. Barras*	*Largo*	*Talla*	*UN. Emp.*
11917178	787579171781	10" (25.4cm)	8	50 pares
11917179	787579171798	10" (25.4cm)	9	50 pares
11917180	787579171804	10" (25.4cm)	10	50 pares

SUMINISTRALES
Global de Suministros Industriales S.A.S.
www.suministrales.com

Guantes Fibra UHMWPE, recubiertos en Nitrilo • DIP NORMAL • Protección Anticorte Nivel 5 • "Extreme Nitrilo"

Puño Tejido. • Tejido continuo de Polietileno de ultra-elevado peso molecular (UHMWPE). • Cumplen con las normas europeas EN 388. • Alta resistencia mecánica, al corte (Protección anticorte nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. • Están indicados para actividades de ensamblaje de automoción, manipulación de vidrio, tareas de corte industrial, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. • Composición: 40% UHMWPE • 60% Nitrilo. Dip normal.

5 EN388

Referencia	Cód. Barras	Largo	Talla	UN. Emp.
11919108	787579919109	10" (25.4cm)	8	50 pares
11919110	787579919116	10" (25.4cm)	10	50 pares